

System for tildekking av gjødsellager



Plany flytedekke løser utfordringer med nedbør i gjødsellager.
Lang levetid gjør dette til en lønnsom investering.

PLANY Flytedekke



Enkel teknologi

Med Plany Flytedekke får du en enkel løsning på problemene med nedbør i gjødsellagerene. Hovedkomponentene i systemet er en presenningsduk festet til en solid flytering.



Tåler tøft miljø

Vi har valgt ut deler som tåler håndtering, store krefter og et aggressivt miljø. Flyteringen er av polyetylen (PE) og presenningsduken er av en kraftig kvalitet som er godkjent for hysdyrgjødsel.



Montering på en dag

Alle komponentene er prefabrikerte og kommer til kunde med en godt illustrert monteringsanvisning. Ring og presenning kan monteres på en til to dager. Flytedekket blir løftet på plass med kran.

PLANY Flytedekke er utviklet og testet i nært samarbeid med landbruksnæringen.

System for tildekking av gjødsellager



Røring av gjødsel

Plany leverer løftebukker med håndvinsj til montering direkte på kumkanten. Med dette systemet løfter man flytedekket fra overflaten før røringen tar til. Slik sikrer du fullgod røring av husdyrgjødselen.



Gode løsninger

Plany Flytedekke er utviklet og testen i nært samarbeid med landbruksnæringen. Vi har flere gode produkter for landbruket. Kontakt oss for priser og informasjon.

Telefon: +47 70 02 68 20

E-post: post@plany.no

PLANY AS

Flytedekke



Størrelse

Vi skreddersyr de fleste størrelser mellom 13 meter og 28 meter på selve flytedekket. Vår anbefaling er at flytedekket dekker 75% av toppflaten på gjødsellageret ditt.

Tekniske spesifikasjoner

- Flytering av polyetylen-rør (PPE) 225 mm og 315 mm, 12 mm gods
- Presenning av PVC-belagt polyester, 1150 g/kvm, sertifisert for bruk i gjødsellager
- Rustfrie karabinkroker og sjakkel festa til industriband rundt flyteringen
- 2 stk innfesting av presenning til ring pr 75 cm